

BESCHRIJVING :

De Boer Laddermat is zo ontworpen dat, bij correct gebruik, de kans dat uw ladder wegglijdt tot een minimum wordt beperkt.

Een mix van hoogwaardige rubbersoorten, polymeren en katalysatoren zorgt voor een optimale stroefheid. De open structuur geeft een groter contactoppervlak met de ondergrond, hetgeen een uitstekende antislip coëfficiënt garandeert. Door de **De Boer Laddermat** bij hoge druk en temperatuur te produceren, ontstaat een product met een lange levensduur en is het bestand tegen een hoge puntbelasting.

Tevens is de **De Boer Laddermat** uitgevoerd in zeer slijtvast rubber met SBR 70 shore en heeft een afmeting van 980 x 250 mm. Het product is 100 % recyclebaar.

GEBRUIKSAANWIJZING :

Leg de **De Boer Laddermat** op de plek waar uw ladder moet komen te staan.

Zorg ervoor dat er onder de mat geen losliggende delen liggen.

Plaats uw ladder met de poten tegen de opstaande rand aan de kant waar de laddermat geribbeld is.

Een ladder moet altijd worden opgesteld onder een hoek van ongeveer 75 °.

De laddermat kan op een harde ondergrond een maximale belasting van 150 kg dragen.

VOORDELEN :

- Voorkomt wegglijden van de ladder;
- Voorkomt wegzakken van de ladder in gras of aarde;
- Voorkomt beschadigingen aan de dakafdichting door de ladder;
- Voorkomt beschadigingen aan andere vloertypen zoals parket, zeil, marmer, plavuizen, EPDM etc.



Uitgave: 13/12/2017



LIJMEN



DAKRANDEN



VERLUCHTING/AFLOOP/
KABELDOORVOER (HVAC)



NAGELS &
SCHROEVEN



GEREEDSCHAP



DIVERSEN

